

## 50 kVA 1,0/0,4 kV Puistomuuntamo



50 kVA ja 1,0/0,4 kV muuntamo on tarkoitettu maakaapeloituun kolmijänniteportaiseen 20/1,0/0,4 kV sähkönjakelujärjestelmään.

Muuntamo on oletuksena varustettu ensiöpuolen kuormankytkimellä ja toisiopuolen varokekytkimellä. Saatavilla myös muun tehoisina ja halutuilla varusteilla.

<b>Trafomic koodi:</b>	04-29968
<b>Nimellisteho:</b>	50 kVA
<b>Nimellistaajuus:</b>	50/60 Hz
<b>Jännitteet:</b>	1,0/0,4 kV
<b>Kytkentäryhmä:</b>	Dyn11 (tai Yzn11 )
<b>u<sub>k</sub>:</b>	3 %
<b>P<sub>0</sub>:</b>	200 W
<b>P<sub>k</sub>:</b>	1000 W

Muuntaja käsitelty luokan 180 °C alkydipohjaisella hartsilla, jolla varmistetaan muuntajan toiminta kovissa sääolosuhteissa.

<b>Kotelo (L x K x S):</b>	860 mm x 1200 mm x 615 mm
<b>Jalusta (L x K x S):</b>	860 mm x 1000 mm x 615 mm

<b>Kotelo muuntajineen:</b>	370 kg
<b>Jalusta:</b>	50 kg

